

より長くご使用して頂く為、カタログ製品個別注意事項の他、以下のご注意事項もご参照ください。

- ① 最大質量制限目安を設けております。推奨型式で表示されたモデルとお組合せ願います。
(例：質量条件が65kgの場合、一覧にOEM0.35Mと表示されても最低OEM0.5Mをご選択下さい。)
- ② 調整型の最低速度は使用本数によりことなります。推奨型式で表示されたモデルとお組み合わせ願います。
- ③ 偏角度や回転衝突が加わる場合、出来るかぎり、角度を小さくして下さい。
偏角度アダプタの用意が無いモデルの場合、1ランク上のモデルをご選択して下さい。
エアシリンダ駆動による回転衝突の場合、短寿命、若しくは衝撃が取れない場合があります。
- ④ ロッドに水滴や紙粉等が付着しないようにして下さい。

タイプ	モデル	最大質量制限 (kg)	最低速度 (m/s)	
			1本	2本以上
調整式	OEM0.1M	35	0.3	0.8
	OEM0.15M	40	0.3	0.8
	OEM0.25M	40	0.3	0.8
	OEM0.35M	60	0.3	0.8
	OEM0.5M	85	0.3	0.8
	OEM1.0MF	250	0.3	0.8
	OEM1.25MX1	300	0.3	0.8
	OEM1.25MX2	400	0.3	0.8
	OEMXT1.5MX1	2,000	0.3	0.8
	OEMXT1.5MX2	2,400	0.3	0.8
	OEMXT1.5MX3	2,000	0.3	0.8
	OEMXT2.0MX2	6,000	0.3	0.8
	OEMXT2.0MX4	7,000	0.3	0.8
	OEMXT2.0MX6	6,000	0.3	0.8
	OEM3.0MX2	5,000	0.3	0.8
	OEM3.0MX3.5	6,000	0.3	0.8
	OEM3.0MX5	6,000	0.3	0.8
	OEM3.0MX6.5	5,000	0.3	0.8
	OEM4.0MX2	10,000	0.3	0.8
	OEM4.0MX4	10,000	0.3	0.8
	OEM4.0MX6	10,000	0.3	0.8
	OEM4.0MX8	10,000	0.3	0.8
	OEM4.0MX10	10,000	0.3	0.8
	LROEM0.1M	45	0.08	0.3
	LROEM0.15M	60	0.08	0.3
	LROEM0.25M	60	0.08	0.3
	LROEM0.35M	90	0.08	0.3
	LROEM0.5M	130	0.08	0.3
	LROEM1.0MF	250	0.08	0.3
	LROEM1.25MX1	600	0.08	0.3
	LROEM1.25MX2	600	0.08	0.3
	LROEMXT1.5MX1	4,000	0.08	0.3
	LROEMXT1.5MX2	5,000	0.08	0.3
LROEMXT2.0MX2	8,000	0.08	0.3	

タイプ	モデル	最大質量制限 (kg)
固定式	TK21	9
	ECO8M	15
	ECO10M	20
	ECO15M	25
	ECO25M	50
	ECOS25M	50
	ECO50M	100
	ECOS50M	100
	ECO100M	200
	ECE120M	250
	ECO125M	250
	ECO220M	300
	ECO225M	300
	PMXT1525M	1,000
	PMXT1550M	1,200
	PMXT1575M	1,000
	PMXT2050M	3,000
	PMXT2100M	2,500
	PMXT2150M	3,000
	PRO15M	25
	PRO25M	50
PRO50M	100	
PRO100M	200	
PRO110M	200	
PRO125M	300	
PRO225M	400	

2013.03.18 エニダイン株式会社
改1_2015.04.28 エニダイン株式会社